

ZORG EN ONDERHOUD VAN EUCALYPTUS HOUT - ALIXO PREMIUM HARDHOUTEN OMKASTING

Hout is een levend materiaal en eucalyptushout wordt voornamelijk buitenshuis gebruikt en is daarom blootgesteld aan verschillende elementen. Wanneer het wordt blootgesteld aan regen of een vochtige omgeving, zet het uit.

Blootgesteld aan de zon of droge lucht, krimpt het. Blootstelling aan deze elementen kan kleine scheuren veroorzaken. Dit proces wordt kromtrekken genoemd, het is natuurlijk en onvermijdelijk.

Met regelmatig onderhoud, zoals schoonmaken, schuren en oliën, kunt u uw omkasting echter onderhouden en de levensduur ervan met jaren verlengen.

ONDERHOUDSTIPS:

De eucalyptushouten omkasting is voorbehandeld met hardhoutolie die de kleur van de beits en een buitenafwerking bevat die 6 tot 12 maanden meegaat. Volg na deze periode onze instructies om het te onderhouden:

- Maak uw omkasting schoon met warm zeepwater. Spoel grondig af en droog het met een schone doek of spons.
- Laat de omkasting ten minste 24 uur volledig drogen.
- Zodra de omkasting volledig droog is, gebruikt u fijn schuurpapier om eventuele ruwe plekken te verwijderen. Verwijder vervolgens het stof.
- Breng met een schone borstel een gelijkmatige eerste laag hardhoutolie aan op de omkasting. Breng indien nodig een tweede laag aan.

Wij raden aan deze behandeling een of twee keer per jaar te herhalen.

LET OP!

Dit product is behandeld met een bruine olie die er bij de eerste regens lichtjes af kan lopen. Bescherm de grond of muur eerst om directe vlekken op de vloer of muur te voorkomen.